

EPX シリーズ

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : 上質紙・合成紙・アート紙・立看板・和紙・発泡スチロール・
木板等
- 特徴 : 多目的ディスプレイに使用されることを目的に開発された低臭
化の高級インキです。作業適性に優れています。

素晴らしい色調、高濃度で発色性、隠蔽性に優れた仕上がりとな
ります。
- 希釈剤 : EPX
(1)標準溶剤
(2)遅乾性溶剤
(3)速乾性溶剤
- 乾燥条件 : 常温乾燥 20℃×約20分～30分
- 印刷 : スクリーンメッシュ 100～250メッシュ推奨
- 注意 : EPXインキは長期間安定性を保てますが、気温の差により粘
度変化が生じる場合がありますので、使用前には十分攪拌をし
て下さい。

記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として
御利用下さい。又、「SDSシート」を請求頂き御理解の上お取
り扱い下さい。
- 保管 : 容器を完全に密閉し、冷暗所にて保管し購入後はなるべく早く
御使用下さい。

TOYAX ケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>