

ネオフレックス J-11 (スキャン用機能性インキ)

SCREEN PRINTING INK

- 主成分 : 水性ウレタン・アクリル樹脂
- タイプ : 蒸発乾燥型
- 用途 : 紙、布、アクリル、塩化ビニル、ポリカーボネート 等
- 特徴 : 目的とする下地図柄の隠蔽力がよく、水滴を付けることで下地図柄を鮮明に浮かび上がらせる事が出来ます。
水性インキのため、取り扱いが安全で、印刷作業性に優れています。
印刷後の版は水にて洗浄が出来ます。
- 乾燥条件 : 自然乾燥
- 印刷 : 水性版 スクリーンメッシュ 50～100メッシュ推奨
- 印刷面積 : 50メッシュ 63 gr/m² 1 kg / 1.6 m²
70メッシュ 60 gr/m² 1 kg / 1.7 m²
※隠蔽性の向上には印刷後予備乾燥をして再度同じ図柄に印刷する事をお奨めします。
- 注意 : 水性インキのため、冬季の氷結に御注意下さい。
記載されているデータは弊社試験室での資料です。参考として御利用下さい。又、「SDSシート」を請求頂きご理解の上お取扱い下さい。
- 保管 : 通常は、冷暗所に保管し購入後はなるべく早く御使用下さい。

TOYAX ケミカル株式会社

〒553-0006 大阪市福島区吉野 1-10-13

TEL 06-6459-1525 FAX 06-6459-1526

<http://www.toyax-chemical.co.jp>